

**Tehniskās prasības asfalta seguma atjaunošanai  
(pēc avārijām) 2013.gadā.**

**1. Asfalta seguma atjaunošana (pēc avārijām).**

1.1. Asfaltbetona segums:

- divkārtu 6 cm + 6 cm - braucamā daļā ar noblīvēto šķembu pamata ietaisi  
h = 30 cm un visiem pārējiem izdevumiem.

1.2. Asfaltbetona segums:

- vienkārtu 6 cm - braucamā daļā – augšējam slānim.

1.3. Asfaltbetona segums:

- vienkārta 6 cm - uz trotuāriem ar noblīvēto šķembu pamata ietaisi  
h = 15 cm un visiem pārējiem izdevumiem.

1.4. Asfaltbetona segums:

- vienkārta 4 cm - uz trotuāriem ar noblīvēto šķembu pamata ietaisi  
h = 10 cm un visiem pārējiem izdevumiem.

1.5. Asfaltbetona segums:

- divkārtu 6 cm + 6 cm - braucamā daļā ar noblīvēto šķembu pamata ietaisi  
h = 30 cm apkārt ūdensvada un kanalizācijas lūkām (iekļaujot lūkas regulēšanu).

1.6. Izpildes termiņš – 2 nedēļu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas.

Komercedirektors

V.Radčenko

654-22513